



JUNTA HIDROEXPANSIVA PARA JUNTAS DE HORMIGÓN

DESCRIPCIÓN

Insystop RB es un cordón de sellado hidrofílico diseñado para impermeabilizar juntas de construcción de hormigón. Al entrar en contacto con el agua, el cordón se expande para formar un sello positivo que rellena huecos y grietas. Ha sido probado para resistir presiones hidrostáticas superiores a 60 metros de columna de agua.

APLICACIONES

Insystop RB es ideal para juntas de construcción sin movimiento, tanto horizontales como verticales, uniones de hormigón nuevo con existente, superficies irregulares y sellado alrededor de elementos pasantes como tuberías, pilotes o vigas de acero. Funciona eficazmente en condiciones hidrostáticas continuas e intermitentes.

DATOS TÉCNICOS

Producto	Dimensiones	Longitud Rollo	Recubrimiento Mín. Hormigón	Cantidad / Caja
Insystop RB	20 mm×25 mn	5 m	75 mm	30 m
	20 mm×30 mn	5 m	75 mm	25 m

INSTALACIÓN

- Preparación: La superficie de hormigón debe estar limpia y seca. No instalar sobre agua estancada o superficies congeladas.
- Colocación: Retire el papel protector y presione firmemente Insystop RB sobre el adhesivo o bajo la malla.
- Uniones: Una los extremos de los rollos, presionándolos fuertemente para asegurar la continuidad. No solapar los extremos.

LIMITACIONES

- Siempre se requiere el uso de un adhesivo o sistema de fijación mecánica.
- Debe garantizarse el recubrimiento mínimo de hormigón de 75 mm.
- El producto debe quedar completamente encapsulado dentro del hormigón.

ALMACENAMIENTO

- Insystop RB sección 20 mm x 25 mm: Caja con 30 metros³⁸.
- Insystop RB sección 20 mm x 30 mm: Caja con 25 metros³⁹.

APLICACIONES

